

DATENBLATT | SPEC SHEET



LONG BRIGG „ADJUST“

Wandleuchten Wall lamps

Technisch ausgereift und stetig weiterentwickelt, in klassisch zeitloser Formsprache, ist diese mehrfach designprämierte Wandleuchten-Serie in ihrem Erscheinungsbild auf das Wesentliche reduziert und integriert sich in ihrer Schlichtheit zwanglos in die Architektur. BRIGG ADJUST erweitert die klassischen Wandleuchtenausführungen der BRIGG Familie um maximale Flexibilität.

Zwei unabhängig voneinander schwenkbare Lichtquellen ermöglichen eine präzise Lichtausrichtung und vielseitige Wandakzentuierung.

Die Montage als Up- oder Downlight sowie die optionale, getrennte Ansteuerung beider Lichtquellen eröffnen zusätzliche Gestaltungsspielräume. Die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Flexibilität und Design entscheidend sind.

Pflegehinweis

Verwenden Sie zum reinigen niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Lösungsmittel (z.B. Aceton), Farbverdünner oder Alkohol.

Inhalt

Seite 1 | Generelle Produktinfo

Seite 2 | Technische Daten, Abmessungen

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !

In a timeless classic design, this multi-award-winning line has a clean, minimalist appearance creating a sense of simplicity that blends beautifully with the surrounding architecture. BRIGG ADJUST adds maximum flexibility to the classic wall sconce designs of the BRIGG family.

Two independently swiveling light sources allow for precise light alignment and versatile wall accent lighting.

Installation as an uplight or downlight, along with the optional separate control of both light sources, opens up additional design possibilities. The perfect solution for demanding applications where flexibility and design are crucial.

Cleaning instructions

Do never clean with alcohol, benzine, thinner or other harsh chemicals.

Content

Page 1 | General information

Page 2 | Technical data, dimensions


All informations provided without prejudice, technical modifications are reserved !

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


Lichtstrom	2400-3200 Lm	Luminous flux
Anschluss-Leistung	30-40W	Wattage
Betriebsspannung	220-240Vac	Operating current
Lichtfarbe	2700, 3000, 4000, 5000, 6000K	Light colour
CRI	90+	CRI
Dimmbarkeit	Phasenan/ abschnitt, DALI, 1-10V, Casambi Leading trailing edge, Dali, 1-10V, Casambi	Dimmable
Schutzart	IP20	Protection class
Material	Aluminium	Material
Energie-Effizienzklasse	A++	Efficiency class
Gehäusefarben	Weiß-struktur Alu-struktur Schwarz-struktur Sonderfarben White-structure aluminium-structure black structure customized colours	Housing colours

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

Außenmaße 200 x 300 x 60mm Outer Dimensions



ABSTRAHL CHARAKTERISTIK | LIGHT DISTRIBUTION



Montage als Up- oder Downligh
Installation as an uplight or downlight

Jedes der beiden Downlights kann individuell mit den folgenden Ausstrahlwinkeln ausgestattet werden
Each of the two downlights can be individually configured with the following beam angles

12m, 24, 36°